


## POMPA DUPLEX FXG 6" - GARDNER DENVER\_numero seriale:516477 FGX 6" DUPLEX POWER PUMP\_serial number 516477

PER ACQUA E FANGO  
 FOR WATER AND MUD

**USATO RIGENERATO**



Attrezzatura  
 Per la perforazione



Cassette  
 Catalogatrici

FGX DUPLEX MUD POMPA per Fango, malta e Cemento  
 FGX DUPLEX MUD PUMP for Mud, Grout and Cement Service

PRESTAZIONI/PERFORMANCE RATINGS											
		Funzionamento Normale/massimo raccomandato Normal/Maximum Recommended Operation									
Modello Model	Corsa Stroke	Diametri della linea Liner Size Diameter		Displacement Cilindrata		Pompaggio massimo Giri/minuto Max Pump RPM	Albero intermedio Giri/minuto Jack-shaft RPM	Alimentazione alla massima velocità (CV) Input HP at max. Speed	*Massima pressione di lavoro *Maximum Working Pressure	Massimo carico del pistone Maximum Piston Load	
		Inch	mm	gpm	lpm				lpm	lpm	
FXG(*)	6" (152 mm)	5	127.0	150	568	75	354	32	310	21	6,122 lbs (2,777 kg)
		4 1/2	114.3	121	458				385	27	
		4	101.6	95	359				492	34	
		3 1/2	88.9	72	272				646	45	
		3	76.2	52	197				895	62	

Sulla base del 90% dell'efficienza meccanica e del rendimento volumetrico del 100%  
 Based on 90 % mechanical efficiency and 100% volumetric efficiency

\*\*Queste velocità sono consigliate per condizioni di aspirazione favorevoli e deve essere presa in considerazione la viscosità e il carattere dei fluidi  
 \*\*These speeds are recommended for favorable suction conditions and consideration must be given to viscosity and character of fluids

**SPECIFICHE:**

Cavalli vapore britannici (BHP) massimi:  
 Pompa fanghi: 32 (24 kw)  
 Pompa industriale: 42.5 (32 kw)  
 Numero massimo di giri al minuto dell'albero secondario:  
 Pompa fanghi: 354  
 Pompa industriale: 472  
 Numero di pistoni : 2  
 Lunghezza della corsa: 6 pollici (152 mm)  
 Massimo carico del pistone: 6.122 lbs (2777 kg)  
 Capacità del serbatoio dell'olio: 4,5 gal. (17 litri)

**SPECIFICATION:**

Maximum BHP:  
 Mud Service: 32 (24 kw)  
 Ind'l. Service: 42.5 (32 kw)  
 Maximum Jackshaft RPM  
 Mud Service: 354  
 Ind'l. Service: 472  
 No. of Pistons : 2  
 Stroke length: 6 inches (152 mm)  
 Piston Rod Load: 6.122 lbs (2777 kg)  
 Oil Capacity: 4,5 gal. (17 litri)



Strumentazione  
 prove in sito



Idrogeologia



Ambiente



Varie



Usato garantito